



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



F212

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo con supporto in schiuma PU nera a celle aperte 1,10 mm di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente. Prodotto ideale per l'accoppiamento e per il montaggio di diversi materiali come vetro, specchi, legno, gomma, plastica, metalli ecc...

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Ottima adesività finale.
- Alta densità.
- Ottima resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi.
- Buona adesione sulle superfici plastificate.
- Ideale per il fissaggio di targhe, profili, pannelli di differenti materiali come vetro, legno, metalli, ceramiche, gancistica, specchi, settore automobilistico e materie plastiche.

Scheda tecnica:

Spessore	1,10 mm
Larghezze disponibili	Da 4 a 1.020 mm
Lunghezze disponibili	Fino a 300 m

Tipologia di prodotto	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente
Tipo di supporto	Schiuma di poliuretano nera (PU)
Densità	380 kg/m ³
Tipo di liner	Carta bisiliconata 110 gr/m ²
Colore liner	Giallo

Adesività su acciaio (PSTC1)	18 +/- 2 N/25 mm
Static shear	≥ 170 ore
Rolling ball tack	< 10 cm
Resistenza alla temperatura	-40° + 120°C
Temperatura di applicazione	tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.