



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



NGT200

Gennaio 2025

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo in schiuma acrilica trasparente 2 mm di spessore, dotato di una massa viscoelastica adesiva acrilica ad elevate prestazioni. Prodotto indicato per l'accoppiamento, il montaggio ed il fissaggio temporaneo di diversi materiali come vetro, ceramica, legno, plastica, metalli, tessuti.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- *Alto spessore.*
- *Facile e veloce da usare.*
- *Eccellente trasparenza.*
- *Ottima adesività finale.*
- *Riposizionabile.*
- *Lavabile e riutilizzabile.*
- *Ottima resistenza all'invecchiamento, raggi UV e sbalzi termici.*
- *Ottima adesione sulle superfici irregolari.*
- *Ideale per il montaggio di targhe, profili, pannelli di differenti materiali come vetro, legno, metallo, plastica gancistica, fissaggio tappeti, appendere oggetti.*

Scheda tecnica:

Spessore	2,00 mm
Larghezze disponibili	Da 4 a 800 mm
Lunghezze disponibili	Fino a 100 m

Tipologia di prodotto	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente
Tipo di supporto	Massa acrilica viscoelastica
Densità	800 +/- 100 kg/m ³
Colore supporto	Trasparente
Tipo di liner	Film plastico 120 gr/m ²
Colore liner	Trasparente

Adesività su acciaio (PSTC1)	15 +/- 2 N/25 mm
static shear	> 183 ore (1.000g, resiste più di 11.000 minuti a 20°C)
Resistenza alla temperatura	-30° + 120°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.