



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



S710

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo con supporto in tessuto non tessuto 0,10 mm di spessore dotato di un adesivo base gomma sintetico. Prodotto indicato per applicazioni generali, ottima adesione su carta, cartone e derivati, tessuti, campionari, pellame, gomma, schiume espansive ecc...

Caratteristiche ed Applicazioni:

- *Basso spessore*
- *Ottima adesività iniziale.*
- *Ottima adesione sulle superfici irregolari.*
- *Ideale per applicazioni nel settore cartotecnico e dei campionari, giunte volanti, partenza bobine e bricolage.*

Scheda tecnica:

Spessore	0,10 mm
Larghezze disponibili	Da 4 a 1.020 mm
Lunghezze disponibili	Fino a 1.000 m

Tipologia di prodotto	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo	Base gomma sintetica
Tipo di supporto	Tessuto non tessuto (TNT)
Colore supporto	Neutro
Tipo di liner	Carta bi-siliconata 120 gr/m2
Colore liner	Giallo

Adesività su acciaio (PSTC1)	22 +/- 2 N/25 mm
Rolling ball tack	< 10 cm
Resistenza alla temperatura	-30° + 70°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.