



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



S760

Giugno 2025

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo transfer rinforzato con una rete in PET 0,16 mm di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente. Prodotto ideale per accoppiare e laminare materiali espansi, montaggio e fissaggio di diversi materiali come tessuti, legno, metalli, materie plastiche.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- *Ottima adesione finale.*
- *Eccellente conformabilità su superfici irregolari.*
- *Buona resistenza all'invecchiamento, raggi UV e sbalzi termici.*
- *Ideale per accoppiare e laminare materiali espansi, fissaggio di targhe, profili, pannelli di differenti materiali come legno, metallo, materie plastiche, tessuti, gancistica.*

Scheda tecnica:

Spessore	0,16 mm
Larghezze disponibili	Da 4 a 1.020 mm
Lunghezze disponibili	Fino a 1.000 m

Tipologia di prodotto	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente
Tipo di supporto	Rete in PET
Tipo di liner	Carta bi-siliconata 110 gr/m ²
Colore liner	Avana

Adesività su acciaio (PSTC1)	15 +/- 2 N/25 mm
Static shear	≥ 170 ore
Rolling ball tack	< 10 cm
Resistenza alla temperatura	-30° + 120°C
Temperatura di applicazione	Tra 18°C e 35°C
Shelf life	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.