



SL srl • www.s-line.it

Via dell'Artigianato 13/15, 20882 Bellusco (MB) Italy
Ph. +39 039 6011239 • Fax +39 039 2124935 • E-mail: info@s-line.it
P.IVA 06386430968 • Codice SDI: USAL8PV

ISO 9001 ISO 14001



T927 Transfer tape

Gennaio 2024

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo transfer 50 micron di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente modificato rinforzato con fibre e polveri di vetro. Prodotto ideale per l'accoppiamento di diversi materiali come carta, cartone, tessuti, pelli, materie plastiche ecc...

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Buona adesione finale.
- Facile e veloce da usare.
- Buona resistenza all'invecchiamento, raggi UV e sbalzi termici.
- Acid free.
- Ideale per accoppiare carta, cartone, tessuti, campionari, album fotografici, poster, ecc..
- Disponibile anche nel formato ATG da 1" nelle larghezze 6-9-12-19 mm x 33 o 55 m

Scheda tecnica:

Spessore	0,05 mm
Larghezze disponibili	Da 4 a 1.520 mm
Lunghezze disponibili	Fino a 800 m

Tipologia di prodotto	Nastro biadesivo transfer
Tipo di adesivo	Acrilico a solvente modificato permanente
Tipo di supporto	Fibre e polveri di vetro
Tipo di liner	Carta bi-siliconata 90 gr/m2
Colore liner	Avana

Adesività su acciaio (PSTC1)	18 +/- 2 N/25 mm
Static shear	≥ 170 ore
Rolling ball tack	< 10 cm
Resistenza alla temperatura	-30° + 130°C
Livello di PH	Compreso tra 7,0 e 8,5
Shelf life	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.